







RADIOTELEFONES DE VHF

SIMRAD

TAB. PREÇOS

Fev.2011 Pág. 9

P.V.P. € (Euros) *23%

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref.	S/ IVA	C/ IVA*
RS10	Radiotelefone VHF com DSC incorporado classe D 54 canais internacionais. Dimensões fora do suporte :161 (L) x 75 (A) x 147 (P) mm Satisfaz os requisitos obrigatórios para as embarcações de recreio 1,2,3e4 Satisfaz os requisitos das regulamentações para barcos de pesca até 24m (p.p.) Escuta dupla e tripla, pesquisa automática e memorização. Estanquicidade pelo padrão JIS-7 Seleccção imediata de 3 canais favoritos. Possibilidade de atribuição de nomes aos canais Inclui microfone de punho, kit de encastrar, cabo NMEA e tampa para o painel frontal Transmissão de alta e baixa potência (25/1W). Teclas e visor retroiluminado: Saída áudio de 4W para ligação a altifalante externo (opcional). Alimentação: 12 VDC.	000-10212-001	195,00	239,85
	O botão de emergência está protegido cc uma tampa protectora para prevenir uma activação acidental. Visor grande, retroilumii e teclas macias para un operação intuitiva.			
RS10	Conjunto Radiotelefone VHF com DSC classe D c/ ant. 1770, suporte 1810 e 5m de cabo		243,90	300,00
RS25	Radiotelefone VHF com DSC incorporado classe D, com possibilidade de estações remotas 54 canais internacionais . Botão rotativo selector de canais. Teclas de comando também no microfon Satisfaz os requisitos obrigatórios para as embarcações de recreio 1, 2, 3 e 4 Satisfaz os requisitos das regulamentações para barcos de pesca até 24m (p.p.) Escuta dupla e tripla, pesquisa automática e memorização. Teclas de comando também no microfone Seleccção imediata de 3 canais favoritos. Possibilidade de atribuição de nomes aos canais Inclui microfone de punho, kit de encastrar, cabo NMEA e tampa para o painel frontal Transmissão de alta e baixa potência (25/1W). Teclas e visor retroiluminados. Reporta posições Saída áudio de 4W para ligação a altifalante externo (opcional). Alimentação: 12 VDC. Barómetro digital com registo de 24 horas, e função de previsão. Previsão de melhor hora de Pesca Possibilidade de até 2 comandos remotos e intercomunicadores, sem fios, via Bluetooth, 100 de distância máxima Dimensões fora do suporte :161 (L) x 75 (A) x 147 (P) mm. Estanquicidade pelo padrão JIS-7	000-10214-001	310,00	381,30
				
AHK05E	Microtelefone sem fios, para estação remota do RS25. Inclui base de carregador de mesa, carregado de isqueiro 12VDC, clip para o cinto e botão para flexibilidade, kit em aço inox para a base carregadora	000-10216-001	150,00	184,50
	Opcionais e acessórios/sobressalentes			
CVR-14	Tampa para painel frontal RS10 (Suncover for RS10)	000-10375-001	25,00	30,75
CVR-15	Tampa para painel frontal RS25 (Suncover for RS25)	000-10376-001	25,00	30,75
RS82	Radiotelefone VHF com DSC, classe D. Comandos no microtelefone Sistema modular com microtelefone (estanque IP67) e 5m de cabo, transceptor e altifalante. Botão DSC, de emergência, colocado no microtelefone. 54 canais, 25/1W de potência Versão básica permite 2ª estação e intercomunicador entre as duas estações. Alimentação . 12VDC	RS82	880,00	1.082,40
				
RS87	Radiotelefone VHF c/DSC, classe D. Comandos no microtelefone , Idem RS82, mas : Sistema inclui módulo EXB80 , para comportar mais duas subestações (ficando 4 ao todo), e ligar a duas cornetas exteriores(não incluídas) para uso das funções de alarmes de nevoeiro e transmissor de ordens de alta potência áudio (FOG HORN , HAILER). As cornetas podem servir para captar os sons de resposta .	RS87:EXB	1.322,00	1.626,06
RS86(F)	Radiotelefone VHF com DSC , classe D, com comandos em painel c/ microfone Controle do rádio é executado num painel a fixar encastrado, ou em suporte Composição : Unidade de control com microfone de punho, 5m de cabo, transceptor Altifalante incorporado. Alimentação : 12VDC.	RS86:EXB:F	1.300,00	1.599,00
				
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS				
AHK87	Kit de 2ª estação, para RS87, ou RS86, com microtelefone, 5m de cabo, e altifalante	AHK87	390,00	479,70
AHK82	Kit de 2ª estação, para RS82, ou RS81, com microtelefone, 5m de cabo, e altifalante	AHK82	490,00	602,70
LS80	Altifalante à prova d'água (8ohm) com 5m de cabo	LS80	80,00	98,40
LS81	Altifalante à prova d'água (8ohm) , com botão de chamada e com 5m de cabo	LS81	120,00	147,60
LSH80	Corneta branca, 8 ohm	LSH80	170,00	209,10
PCK86:F	Segunda estação para RS86 ou RS87	PCK86:F	465,00	571,95
EXAH05	Kit com 5m de cabo de extensão para microtelefone AHS82 ou AHS87	EXAH05	38,00	46,74
EXAH20	Kit com 20m de cabo de extensão para microtelefone AHS82 ou AHS87	EXAH20	50,00	61,50
AHS87	para RS87 microtelefone, 5m de cabo (Sobressalente)	AHS87	450,00	553,50
AHS82	para RS82 microtelefone, 5m de cabo (Sobressalente)	AHS82	380,00	467,40
RS80:EU	Caixa transceptora RS87/86	RS80:EU	1.000,00	1.230,00
RS80B:EU	Caixa transceptora RS81/82	RS80B:EU	500,00	615,00
CRDL87	Base/Suporte do microtelefone RS87,81,82,86	CRDL87	60,00	73,80
Antenas VHF e suportes de fixação				
1770	Navico 1770 VHF Antena em fibra de 1m, barco a motor, Ultraglass, Quickfit	AA000358	35,00	43,05
1810	Navico 1810 VHF suporte em Nylon reforçado, com 5m de cabo, para 1770 ou 1710	AA000223	28,00	34,44
1710	Navico 1710 VHF antenna, 2.5 m (8 ft) ultraglass, quickfit @ 6dB	AA000355	35,00	43,05
1815	Navico 1815 VHF suporte em aço inox, para 1770 ou 1710	AA000224	60,00	73,80
1720	Navico 1720 VHF Antena para veleiro 1.1m ,vareta em aço inox, para mastro, com fixação 30m de cabo para a antena 1720	AA000352	40,00	49,20
	VHF , Extensão de Cabo 5m	AA000401	45,00	55,35
		AA000400	29,00	35,67
				

RADIOTELEFONES PORTÁTEIS DE VHF

MODELO	DESCRIÇÃO	n/ref.	S/IVA	C/ IVA*
HH33	Radiotelefone portátil de VHF Marítimo, com GPS, estanque e com capacidade de flutuação Potência 5W (com redução para 1W). Estanque (1m, meia hora). Display 128x128 pixels, largo. GPS com 12 canais, trackplotter, 500 waypoints, MOB (Homem ao Mar). Arranque em 5seg Quando pousado no suporte, fornece NMEA0183 para outros dispositivos Bateria de 1400mAH Lithium Polymer, recarregável. Autonomia de 10h em 5W, e 13 em 1W (5-5-90%) Completo com : Bateria, base carregador de mesa, alimentador 220VAC/12VDC, fixação para parede, clip para cinto e seu botão flexível, cordão de pulso, cabo NMEA0183 Opcionais : VKIT-5 , Base de carregador e cabo de isqueiro 12v VBP-4 , bateria extra ou sobressalente, 1400mAh Li-Polymer HHA-3 , Antena sobressalente PC-29 cabo de alimentação	000-10219-001	240,00	295,20
				
HT 53	Com TOMADA para acessórios, como micro, e altifalante ext. , capacete, etc Potência 5W (com redução para 1W).Estanque (1m, 1/2 hora).. Escuta dupla e tripla 54 canais internacionais e máx. 16 privados. À prova d'água e choque Pesquisa automática de todos os canais, ou programa seleccionável. Visor em LCD c/ indicação da intensidade do sinal, canal em uso, carga da bateria, etc. Inclui módulo ATIS. Inclui clip p/ cinto, bateria NH12, carregador de bat. p/ 12VDC TC 53, com cabo NMEA e adaptador, para 220VAC, MAT50, antena e manual.	HT53:ATIS	550,00	676,50
				
AX30	Versão GMDSS, totalmente à prova de água. 3 canais .Flutua Inclui bateria de lítio LTB2 e clip de fixação BMT2 para superfície vertical. Bateria de lítio é especial e não perigosa Não pode usar outra bateria que não a de lítio. Exclusivamente p/ GMDSS. Obrigatório este tipo de equipamento em embarcações de recreio tipo 1 e 2 e em algumas embarcações de pesca (consultar leis) O seguinte equipamento também satisfaz requisitos para barcos de recreio 1 e 2 :	AX30:BXG	450,00	553,50
			AX50 	
AX50	Versão GMDSS, totalmente à prova de água. Com bateria de lítio LTB3. Pode usar opções do HT50 Ao contrário do AX30 , pode funcionar como radiotelefone portátil convencional, se usar bateria NC08 opcional	AX50:MG	550,00	676,50
ACESSÓRIOS PARA HD52, HT50, HT51, AX30, AX50				
NH12	Bateria de NimH, 1200mAH, recarregável. Duração típica 10 horas. P/HT50,51,52,	NH12	160,00	196,80
NC08	Bateria de NiCd 850mAH, recarregável. Exclusivamente para AX50	NC08	95,00	116,85
TC50	Carregador de carga lenta (14H) p/ NC07 e NH12. 12VDC.P/HT50, 51, AX50	TC50	65,00	79,95
TC52	Carregador de carga lenta (14H) com ligação NMEA p/ HD52.P/ NC07 e NH12. 12VDC	TC52	120,00	147,60
RC50	Carregador de carga rápida (1,5H) p/ NC07 e NH12. 12VDC.p/ht50,51,52,AX50	RC50	120,00	147,60
MAT50:E	Adaptador para 220VAC, ficha europeia , para TC50	MAT50:E	35,00	43,05
MAR50:E	Adaptador para 220VAC, ficha europeia , para RC50	MAR50:E	65,00	79,95
LTB3	Bateria de Lítio para AX50.	LTB3	90,00	110,70
LTB2:Y	Bateria de lítio para o AX30	LTB2:Y	130,00	159,90
ANT3	Antena sobressalente para HT50,51,52, AX50	ANT3	40,00	49,20
TSTB1	Bateria alcalina de teste para AX30	TSTB1	76,00	93,48
WPSM3	Microfone de punho, c/ altifalante, à prova d'água (amarelo ou cinzento) , para HT53	WPSM3	200,00	246,00
BMT2	Clip de fixação sobressalente para AX30	BMT2	14,96	18,40
LC2	Bolsa de transporte em cabedal, com kit de fixação e correia, p/ HT50, 51, HD52, AX50	LC2	60,00	73,80
NCB850	Bateria de 850mAh p/ AX150 e AX250	NCB850	130,00	159,90
LTB1	Bateria de lítio p/ AX150 e AX250 versões GMDSS	LTB1	130,00	159,90
SA50	RESPONDEDOR DE RADAR, (S A R T) Validade da bateria : 5 anos (data de fabrico), operação em 96 horas em espera, 8 H em emissão. Bateria não classificada de perigosa para transportes aéreos, ao contrário das concorrentes.	SA50	780,00	959,40
				
MPS50	Bastão de fixação e abraçadeira, para salva vidas	MPS50	100,00	123,00
LTB4	Bateria para SA50, de tipo "não-perigosa" (non-hazardous)	LTB4	175,00	215,25